

## Beskrivelse Peak 380 lygtehoved



### Peak 380 for mastetop

Lygtehoved til 5-8 meter master i tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Lygtehoved i støbt aluminium med vandret underkant, udvendigt lakeret i sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F) eller silvergrå (Y2370I).

Med klar afskærmning i 3 mm hærdet glas.

Med 8,5 m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>

Mål: L: 498 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm

Mastetop: Ø 60 eller 76 mm

Med udskifteligt LED-modul med linser, 2700, 3000 eller 4000 K, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10

Virkningsgrad: op til 94%



### Peak 380 for arm

Lygtehoved til 5-8 meter master i tæthedsklasse IP66, beskyttelsesklasse II.

Lygtehoved i støbt aluminium med vandret underkant, udvendigt lakeret i sort (Noir 900 Sablé), grafitgrå (YW355F) eller silvergrå (Y2370I).

Med klar afskærmning i 3 mm hærdet glas.

Med 10,5 m PKA-ledning 2x1 mm<sup>2</sup>.

Mål: L: 490 mm, B/Ø: 380 mm, H: 114 mm

Diameter arm: Ø42, 48 eller 60 mm

Med udskifteligt LED-modul med linser, 2700, 3000 eller 4000 K, 70 eller 80 Ra, 5 steps SDCM

Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10

Virkningsgrad: op til 94%