

Beskrivelse H+M indbygning



H+M indbygning 380 - LED

Ø380 mm cylindrisk indbygningslampe i aluminium, udvendigt lakeret i hvid, sort eller alu-farve.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert polycarbonat.

Eller med fast afskærmning i mikroprismatisk acryl.

Mål: Ø: 380 mm, H: 20 mm synlig højde; 81 mm indbygningshøjde.

Med 17, 23 eller 33 W LED på udskiftelig indsats,

2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM.

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad op til 82%.



H+M indbygning 300 - LED

Ø300 mm cylindrisk indbygningslampe i aluminium, udvendigt lakeret i hvid, sort eller alu-farve.

Med løs afskærmning i opaliseret, flammesikkert polycarbonat.

Eller med fast afskærmning i mikroprismatisk acryl.

Mål: Ø: 300 mm, H: 20 mm synlig højde; 81 mm indbygningshøjde.

Med 12 eller 16 W LED på udskiftelig indsats,

2700, 3000, 4000 K eller tunable white, 90 Ra, 3 steps SCDM.

Option for dæmpbar driver.

Virkningsgrad 80%.