

19

Square 190, malet, LED

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i rustfrit stål; overflade matlakeret (hvid, sort, grafitgrå, cortenfarve)

Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.


Mål: H: 190 mm, B: 190 mm, D: 57 mm

Med udskifteligt LED-modul:

8 eller 11 W op- og nedadlysende, virkningsgrad 55%

6 eller 7 W nedadlysende, virkningsgrad 56%

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra



Square 190, kobber, LED

Udendørs væglampe i tæthedsklasse IP45.

Kvadratisk front i børstet (strøgslebet) kobber. Afskærmninger i top og bund i opaliseret polycarbonat.

Mål: H: 190 mm, B: 190 mm, D: 57 mm

Med udskifteligt LED-modul:

8 eller 11 W op- og nedadlysende, virkningsgrad 55%

6 eller 7 W nedadlysende, virkningsgrad 56%

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 K, 90 Ra

Armaturet/producenten understøtter den cirkulære økonomi gennem:

- modulopbygget design, som muliggør reparation og genbrug
- egen serviceafdeling - tilbyder service på leverede armaturer on site
- 25 års service garanti - både gamle og nye lamper kan repareres
- Take Back ordning for bedst mulige genbrug af komponenter og materialer